


Anello per faretti

5905339278050



Kanlux ELNIS è un apparecchio composto da due parti che formano un insieme. Si tratta di una combinazione di due elementi separati: il corpo (la parte principale) e l'alloggiamento (l'anello distanziatore) che formano un insieme perfettamente abbinato. ELNIS L è un alloggiamento di 25 mm di altezza. Kanlux ELNIS è caratterizzato da un design moderno e da un'altissima qualità di lavorazione.

DATI GENERALI:

Colore: bianco / antracite

Soggetta all'uso di lampade autoschermanti: si

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

decorazione ad anello senza cornice in ceramica: si

Sorgente di luce sostituibile: si

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lampada inclusa: non

Altezza [mm]: 44

Diametro [mm]: 98

Foro di montaggio [mm]: Ø70

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Potenza massima [W]: max 35

Grado di protezione contro le scosse elettriche: II/III

Lampada: MR16/PAR16

Attacco: Gx5,3/GU10

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

La plafoniera è adatta alle sorgenti di luce delle seguenti

classi energetiche: A++,A+,A,B,C,D,E

Materiale del corpo: lega di alluminio

Angolo di regolazione della plafoniera: non disponibile

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 50

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 50

Peso unitario netto [g]: 160

Grammatura [g]: 199.8

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10

Anello per faretti



Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 9.99
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 21
Altezza della scatola di cartone [cm]: 26.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 52
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.028938