

Faretto decorativo

5905339293121




MO
DE
RN
design

DE
SI
GN
unique



Ø 70



Kanlux CHIRO GU10 è una categoria di illuminazione decorativa completamente nuova: si tratta di un apparecchio di tipo SPOT, che può essere montato in un controsoffitto come nel caso di altri apparecchi di questo genere. Il design unico e il montaggio di questo apparecchio sono i suoi maggiori vantaggi.

DATI GENERALI:

Colore: bianco

Soggetta all'uso di lampade autoschermanti: si

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Sorgente di luce sostituibile: si

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale termoisolante: si

Lampada inclusa: non

Foro di montaggio [mm]: Ø70

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 220-240 AC

Frequenza nominale [Hz]: 50/60

Potenza massima [W]: max 35

Grado di protezione contro le scosse elettriche: I

Lampada: PAR16

Attacco: GU10

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

La plafoniera è adatta alle sorgenti di luce delle seguenti classi energetiche: A++,A+,A,B,C,D,E

Materiale del corpo: lega di alluminio

Tipo di allacciamento: morsettiera a vite

Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm²]: 0,75-1,5

Plafoniera mobile in orizzontale [°]: 340

Angolo di regolazione della plafoniera: su un asse

Angolo di regolazione della plafoniera [°]: 90

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 20

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio : 20

Peso unitario netto [g]: 400

Grammatura [g]: 497.5

Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 10

Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5

Faretto decorativo



Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 15
Peso della scatola di cartone [Kg]: 9.95
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 21
Altezza della scatola di cartone [cm]: 32.5
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 44.5
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.030371