


Lampada led per scale

5905339333247



Kanlux ERINUS è una serie unica di segnapassi premium in plastica. Questi apparecchi sono estremamente leggeri grazie ai materiali con cui sono stati realizzati, e allo stesso tempo si tratta di prodotti rifiniti accuratamente e nei quali emerge l'attenzione per i dettagli. I Kanlux ERINUS sono molto sottili. Disponibili in tre colori: bianco, nero e grigio, due tonalità di luce (caldo e neutro) oltre a tre diverse forme. Kanlux ERINUS L di forma quadrata (unidirezionale), il modello LL (bidirezionale) e il modello Kanlux ERINUS O è un segnapasso rotondo.

DATI GENERALI:

Da incasso: sì

Colore: bianco

Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nella parete

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall'oggetto illuminato: 0,1m

Compatibile con dimmer: non

Sorgente di luce sostituibile: non

Diametro della scatola di montaggio richiesta [Ømm]: 60

Dimensioni del foro di montaggio [mm]: 60

LED integrati: sì

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 12 DC

Potenza massima [W]: 1,5

Grado di protezione contro le scosse elettriche: III

Materiale del diffusore: materiale plastico

Tipo di spia: LED SMD

Flusso luminoso [lm]: 30

Temperatura di colore [K]: 3000

Uniformità colore [SDCM]: ≤6

Indice di resa cromatica Ra: ≥80

Durata [h]: 30000

Numero di cicli accensione/spengimento: ≥15000

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

Materiale del corpo: materiale plastico

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti classi energetiche: A++,A+,A

Tempo di riscaldamento della lampada [s]: ≤1

Tempo di accensione della lampada [s]: ≤0,5

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

33324 ERINUS LED LL W-WW

Lampada led per scale



Tipo di confezionamento: 100
Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1
Numero di pezzi in un imballaggio : 100
Peso unitario netto [g]: 26
Grammatura [g]: 48.9
Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 11
Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 2.5
Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 16.5
Peso della scatola di cartone [Kg]: 4.89
Larghezza della scatola di cartone [cm]: 23
Altezza della scatola di cartone [cm]: 35
Lunghezza della scatola di cartone [cm]: 69.5
Volume della scatola di cartone [m³]: 0.055948

