

### Fast

**INC59000** - orizzontale asimmetrico - 3,6 W / 3000 K / CRI > 80

#### DESCRIZIONE

Gli apparecchi segnapasso da parete **FAST** permettono di illuminare i percorsi con una luce confortevole e priva di abbagliamento. Tutte le versioni sono **IP65** e sono installabili sia in ambienti interni che in **outdoor**. Sempre con driver incluso, **Fast** è disponibile in diverse configurazioni: con ottiche asimmetriche per l'illuminazione diretta del pavimento, o con ottiche diffondenti per luce generalmente soffusa; fra queste, la versione "no frame" è completa di vetro satinato montato su telaio non visibile. Tutte le versioni da **3,6 W** sono installabili direttamente nella scatola standard **503** per ottimizzare le soluzioni impiantistiche; le placchette estetiche sono realizzate in pressofusione di alluminio, verniciate nei colori bianco e grigio.



switch


On÷Off


#### CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione  
materiale  
colore  
potenza  
lumen output - emissione totale  
peso netto

**incassato a parete**  
**pressofusione di**  
**alluminio**  
**Bianco**  
**3,6 W**  
**60 lm**  
**0,30 kg.**

Horizontal asymmetric



 0,30

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione  
tipo di alimentazione  
classe di isolamento

**220÷240 V**  
**On÷Off**  
**Classe I**

#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

IP apparecchio

**IP65**

### Fast

**INC59000** - orizzontale asimmetrico - 3,6 W / 3000 K / CRI > 80


IK

IK05

### CLASSIFICAZIONE ENERGETICA



Questo dispositivo è munito di lampade a LED integrate.



Le lampade di questo dispositivo non sono sostituibili.

### CARATTERISTICHE SORGENTE

tipo sorgente	<b>SMD Led</b>
durata utile	<b>L70 / B20 - 50.000 h.</b>
temperatura di colore	<b>3000 K</b>
CRI	<b>CRI &gt; 80</b>

### CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore	<b>On+Off</b>
----------------------	---------------

### CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

tipo di emissione	<b>Diretta</b>
ottica	<b>45°</b>
apertura di fascio - diretta	<b>45°</b>

### Fast

INC59000 - orizzontale asimmetrico - 3,6 W / 3000 K / CRI > 80

### FOTOMETRIA

