

DIN002 - PLAFONIERA STAGNA LED 1X20W 4000K



| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione | Industriale |
| Materiale | Policarbonato |
| Pagina Catalogo TECH | 477 |
| Tipologia/Famiglia | DINARO LED |
| Colore | Grigio |
| Larghezza | 80 mm |
| Lunghezza | 1266 mm |
| Spessore | 75 mm |
| Con Lampadina | 1 |
| Sorgente | LED |
| Potenza | 20 Watt |
| CRI | >80 |
| Classe | II |
| IK | 6 |
| Classe Energetica Lampadina | A+ |
| Driver incluso | 1 |
| Driver Esterno/Interno | IN |
| Numero lampadina | 1 |
| IP | 65 |



Apparecchio stagno LED o con attacco G13 per soli tubi LED con alimentazione diretta 220/240V. Monolampada o bilampada, applicabile a parete o soffitto. Struttura in ABS grigio e diffusore in policarbonato, opale per la versione con LED integrato, trasparente e rigato internamente per la versione con attacco G13 ganci in acciaio inox. Protezione IP65 che consente l'installazione in ambienti esterni, umidi e polverosi. Alimentatore integrato. La versione con attacco G13 ? predisposta con il cablaggio universale (vedere schema di cablaggio), la versione con LED integrato ? disponibile in una gradazione (4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.