

DIN005 - PLAFONIERA STAGNA LED 2X20W 4000K



Tipo installazione	Industriale
Materiale	Policarbonato
Pagina Catalogo TECH	477
Tipologia/Famiglia	DINARO LED
Colore	Grigio
Larghezza	113 mm
Lunghezza	1266 mm
Spessore	75 mm
Con Lampadina	1
Sorgente	LED
Potenza	20 Watt
CRI	>80
Classe	II
IK	6
Classe Energetica Lampadina	A+
Driver incluso	1
Driver Esterno/Interno	IN
Numero lampadina	2
IP	65



Apparecchio stagno LED o con attacco G13 per soli tubi LED con alimentazione diretta 220/240V. Monolampada o bilampada, applicabile a parete o soffitto. Struttura in ABS grigio e diffusore in policarbonato, opale per la versione con LED integrato, trasparente e rigato internamente per la versione con attacco G13 ganci in acciaio inox. Protezione IP65 che consente l'installazione in ambienti esterni, umidi e polverosi. Alimentatore integrato. La versione con attacco G13 ? predisposta con il cablaggio universale (vedere schema di cablaggio), la versione con LED integrato ? disponibile in una gradazione (4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.