



| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Tipo installazione | Industriale |
| Materiale | Policarbonato |
| Pagina Catalogo TECH | 478 |
| Tipologia/Famiglia | DINARO LED |
| Colore | Grigio |
| Larghezza | 113 mm |
| Lunghezza | 670 mm |
| Altezza | 68 mm |
| Spessore | 84 mm |
| Sorgente | G13 |
| Potenza | 10 Watt |
| Classe | I |
| IK | 6 |
| Classe Energetica Lampadina | A-A++ |
| Numero lampadina | 2 |
| IP | 65 |



Apparecchio stagno LED o con attacco G13 per soli tubi LED con alimentazione diretta 220/240V. Monolampada o bilampada, applicabile a parete o soffitto. Struttura in ABS grigio e diffusore in policarbonato, opale per la versione con LED integrato, trasparente e rigato internamente per la versione con attacco G13 ganci in acciaio inox. Protezione IP65 che consente l'installazione in ambienti esterni, umidi e polverosi. Alimentatore integrato. La versione con attacco G13 ? predisposta con il cablaggio universale (vedere schema di cablaggio), la versione con LED integrato ? disponibile in una gradazione (4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.