




Tipo installazione	Modulare 60x60
Materiale	Alluminio
Pagina Catalogo TECH	483
Tipologia/Famiglia	DRACMA
Colore	Bianco
Larghezza	595 mm
Lunghezza	595 mm
Spessore	10 mm
Profondità	10 mm
Con Lampadina	1
Sorgente	LED
Potenza	40 Watt
CRI	>90
Classe	II
Classe Energetica Lampadina	A+
Driver incluso	1
Driver Esterno/Interno	ES
IP	40



Panel LED quadrato (600x600mm) o rettangolare (300x1200mm) con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato (per la versione UGR<19). Cornice in plastica per la versione BASIC. Apparecchio ad alta efficienza luminosa, flicker free. Proposto in due gradazioni di colore (3000K e 4000K), con UGR<19 (per installazione in ambienti con videotermini), nella versione con CRI>90 (per uffici pubblici e per il settore retail) e nella versione on/off, 0-10V push dimm e DALI con alimentatore LED incluso da installare in remoto. Installabile ad incasso in controsoffitti a pannelli (modulare 600x600mm) con struttura a vista e, con gli appositi accessori da ordinare separatamente, a sospensione, a plafone, ad incasso in cartongesso (in battuta o in appoggio) (tranne versione BASIC). Disponibile kit di emergenza (3 ore) da ordinare come accessorio.